

Spezifikation

K.T.S Frontpolterschild

Die K.T.S Frontpolterschild ist ein sehr starkes und haltbares Gerät, das in mehreren Bereichen eingesetzt werden kann und für eine Belastung von max. 3,0 T Belastung gebaut wurde.

Das Frontpolterschildgewicht beträgt 185 kg. Die Frontpolterschild kann mit Traktor und kleinerer Lademaschine oder Teleskoplader angewandt werden.

Die K.T.S Frontpolterschild ist auf einem sehr starken Rahmen aufgebaut, der teils ausreichend verwindungssteif ist, um die Belastungen aushalten zu können und teils auch federnd genug ist, um bei kompliziertem Betrieb nicht zu brechen.



Die K.T.S Frontpolterschild lässt sich weit öffnen und vereinfacht dadurch das Aufladen von Holz und Reisig. Der Hydraulikzylinder befindet sich gut geschützt hinter einer Metallplatte, um nicht beschädigt zu werden und um kostspielige Reparaturen zu vermeiden.



Die K.T.S Frontpolterschild schließt auch ordentlich, so dass auch dünnes Holz gegriffen werden kann. (Siehe Bild oben.)

Ausrüstung	Modell 640
Empfohlene Belastung	3,0 T
Bestimmt für	Traktor mit Frontlader und für kleinere Lademaschinen
Mit Bolzen befestigten Halterungen für Lader/Lademaschine	Standard Trima/SMS, Ålö Typ 3, Euro
<i>Viele andere Halterungen möglich Standard</i>	
Hydraulikzylinder	Standard
Anzahl von benötigten hydraulischen Anschlüssen	1 doppelwirkender
Was mache ich, wenn ich keinen hydraulischen Anschluss im Lader habe?	In solchen Fällen können Schläuche von den Fernanschlüssen hinten am Traktor verlegt werden, (K.T.S hat fertige Sets) oder ein Elektroventil am Lader benutzt werden.
Gewicht einschließlich Standardhalterungen	185 kg

Für die K.T.S Frontpolterschild gibt es viele verschiedene Anwendungsgebiete. Einige Beispiele hierfür sind:

- Holz auf Karre/Wagen laden,
- Holz transportieren und ein Sägewerk oder Holzmaschine speisen,
- lange Pfosten verladen, die sich nur problematisch mit Kran aufladen lassen,
- Verladen oder Transport von schweren Rohren,
- Transport von Rundballen zu Fütterungsplätzen.

Die spitzen Hörner sind konisch geformt und dringen leicht in das Holz.

Die Frontpolterschild fasst eine große Menge Holz und spart dadurch Zeit ein, weil das Aufladen schneller geht. Der Oberkiefer öffnet sich sehr weit weshalb die Frontpolterschild große Mengen Reisig fassen kann.

Nehmen Sie Kontakt mit K.T.S Maskiner

Telefon: +46 19 58 50 10

Fax: +46 19 57 42 33

E-Mail: info@kts.se



In Bestreben, die Produkte ständig zu verbessern, behalten sich der Hersteller und K.T.S Maskiner das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung die Konstruktion und Spezifikationen zu ändern.

Nachdruck des Textes und der Abbildungen dieser Web-Seite im ganzen oder Teile davon, ist untersagt und wird gerichtlich verfolgt.

Der gebogene Oberkiefer hält das Holz während des Transports im sicheren Griff. Dies wird deutlich auf dem Bild oben gezeigt.

Bestellen Sie unsere kostenlose ausführliche Broschüre und Preisliste! Unten anklicken!

| K.T.S[®] | Broschüren